

NÁVOD K INSTALACI PARKOVACÍ KAMERA VE 3-TÍM BRZDOVÉM SVĚTLE

Obj.číslo: 2 21 875 VT



FIAT Ducato (2006-2014)
FIAT Ducato [X250][X290](2014->)
PEUGEOT Boxer (2006-2014)
PEUGEOT Boxer (2015->)
CITROEN Jumper (2006-2014)
CITROEN Jumper (2015->)

SCHÉMA ZAPOJENÍ:



POSTUP INSTALACE:

1. Před instalací vypněte zapalování a odpojte autobaterii
2. Demontujte originální 3-tí brzdové světlo instalované nad zadními křídlovými dveřmi.
3. Vyjměte z originálního světla modul se žárovkami a instalujte jej do světla s kamerou.
3. Instalujte brzdové světlo s parkovací kamerou.
4. Protáhněte přiložený kabel do kabiny řidiče. Pro vedení kabelu využijte pozici originálního kabelového svazku. Kabel upevněte tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo nežádoucím vibracím.
5. Spojte konektory mezi kamerou a propojovacím kabelem.
6. Připojte vodiče:
Rudý vodič: +12V po zařazení zpátečky
Černý vodič - kostra automobilu

7. Připojte napájení brzdového světla
8. Pomocí tlačítka na kabelovém svazku kamery, zapněte nebo vypněte zobrazení trajektorií (vodičích linek) usnadňující orientaci při couvání.
Změna stavu se projeví po odpojení napájení!
9. Vyzkoušejte funkci kamery: po zařazení zpětného chodu se na monitoru zobrazí pohled z kamery za automobilem.
9. Nastavte sklon kamery tak, aby zobrazovala prostor za automobilem i část nárazníku pro orientaci při couvání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- CCD Sharp 1/4" snímací čip
- zobrazuje pomocné trajektorie (vodičí linek) na monitoru pro orientaci při parkování (volitelná funkce)
- přisvětlení IR 6ks LED diodami (noční vidění)
- průměr vestavěného objektivu: 14mm
- TV systém: NTSC
- elektronická clona: 1/50 1/10000 sec.
- minimální osvětlení: 0,1Lux
- odstup signál/šum: >48dB
- TV systém: NTSC
- snímací úhel: 170°
- video výstup: 1.0V /75Ohmů
- vyvážení bílé: automaticky
- konektor u kamery: 4 pinový šroubovací
- konektor na straně monitoru: CINCH (RCA)
- délka kabelu: 10m
- počet snímacích obrazových bodů: 510x492
- horizontální rozlišení: 420 TV řádků
- odstup signál/šum: >48dB
- elektronická clona: 1/60 až 1/100000 sec.
- spotřeba energie: <3W
- napájecí napětí: 12V
- pracovní teplota od -30°C do +70°C
- ochrana proti povětrnostním vlivům: IP68

OBSAH BALENÍ:



1. Zpětná parkovací kamera ve 3-tím brzdovém světle
2. Kabelový svazek, délka 10m, konektory 4-pin
3. Redukce 4-pin - CINCH
4. Napájecí kabel
5. Spojka CINCH
6. Kabel pro připojení brzdového světla

**Zařízení je určeno pro odbornou montáž.
Doporučujeme instalaci svěřit autorizovanému
servisu automobilů nebo odborné instalační dílně.**